



tel. (071) 319 13 05  
fax (071) 319 13 03  
e-mail: sekretariat@wolow.pl  
[www.wolow.pl](http://www.wolow.pl)

URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE  
Rynek 34  
56-100 Wołów

PZP.271.10.2018

Wołów, 27.06.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr  
PZP.271.10.2018

#### WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „*Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie.*”

Numer sprawy: **PZP.271.10.2018**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

##### Pytanie nr 1

Na stronie 31 Projektu Technologicznego Zamawiający (tabela punkt 8), że Rozrywarka worków powinna być wyposażona w napęd hydrauliczny. Prosimy uprzejmie o wprowadzenie zmiany i dopuszczenie także napędu elektrycznego, czyli wprowadzenia zapisu, że «rozrywarka powinna być wyposażona w napęd hydrauliczny lub elektryczny». Napęd elektryczny, jak wynika z naszego doświadczenia, jest prostszy w użytkowaniu i wpływa pozytywnie na niższe koszty eksploatacji i serwisowania, zapewniając jednocześnie skuteczność oraz wysoki poziom pracy maszyny.

##### Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie napędu hydraulicznego lub elektrycznego przy zachowaniu efektywności pracy urządzenia.

##### Pytanie nr 2

Na stronie 30 Projektu Technologicznego Zamawiający (tabela punkt 7), że wydajność separatora balistycznego powinna wynosić minimum 80m<sup>3</sup>/h.

Prosimy uprzejmie o dopuszczenie wydajności separatora min. 70 m<sup>3</sup>/h. Zakładając wymaganą wydajność instalacji, naszym zdaniem dla skutecznego działania wystarczająca jest wydajność tego separatora na poziomie 70m<sup>3</sup>/h, a oprócz tego zastosowanie separatora o mniejszej wydajności wpłynie pozytywnie na koszty inwestycji i eksploatacji.

##### Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza minimalną wydajność separatora 70 m<sup>3</sup>/h pod warunkiem uzyskania parametrów gwarantowanych dla linii technologicznej.

### Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie wytycznych w zakresie morfologii odpadów dozowanych na linię z uwzględnieniem wymaganych do wydzielania tworzyw celem zwymiarowania poszczególnych elementów technologicznych.

### Odpowiedź nr 3

Dane dotyczące prognozowanej morfologii jakimi dysponuje Zamawiający zawarte są w opracowaniu „Koncepcja Programowo – Przestrzenna Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów o obiegu zamkniętym”.

### Pytanie nr 4

W wyjaśnieniach treści SIWZ 9nr 3) z dnia 14.06.2018 r. w odpowiedzi nr 14 zapisane jest, że Zamawiający udostępnia specyfikację dostaw dla urządzeń – ładowarki teleskopowej oraz wózka widłowego spalinowego o których jest mowa w dokumencie „Przedmiar Robót TECHNOLOGIA”. Jednakże do wyjaśnień nie została dołączona żadna specyfikacja. Zważywszy na zbliżający się termin składania ofert wnioskujemy o niezwłoczne udostępnienie przedmiotowej specyfikacji celem wyszukania dostawców spełniających wymagania stawiane w niniejszym zadaniu inwestycyjnym.

### Odpowiedź nr 4

Omyłkowo wspomniano o ładowarce teleskopowej, jednak jeżeli Zamawiający zamierza prowadzić obsługę Zakładu z wykorzystaniem jednego urządzenia ( obsługa sortowni, kompostowni, przeróbki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) to zdecydowanie niezbędna jest ładowarka kołowa.

### Fabrycznie nowa ładowarka kołowa

Urządzenie przystosowane do pracy w trudnych warunkach w tym obsługi głównych procesów technologicznych na terenie Zakładu: obsługa nadawy w sortowni odpadów, załadunek rozładunek bioreaktorów oraz układanie pryzm na placu dojrzewania kompostu, obsługa kruszarki i rozdrabniacza odpadów.

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne maszyny:

- rok produkcji – 2017 lub 2018
- masa robocza maszyny – maksymalnie 18 000 kg
- silnik - 6 cylindrowy diesel o mocy min 200 KM z turbodoładowaniem, sterowany elektronicznie, spełniający normę emisji spalin Tier 4 Final
- pompa hydrauliczna – dwie osiowe pompy wielotłoczkowe
- skrzynia biegów –automatyczna
- hamulec główny – na 4 koła, tarczowy, typu „mokrego”
- hamulec postojowy – włączany hydraulicznie
- kabina - ROPS/ FOPS z wyciszeniem, klimatyzacją, posiada amortyzowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym z podłokietnikiem, kamerę cofania
- min. wysokość wysypu ( sworzeń łyżki) - 4000 mm
- wymiary maszyny:
  - szerokość z łyżką - maksymalnie 3000 mm
  - długość - całkowita z łyżką w położeniu transportowym 8500 mm
  - wysokość – maksymalnie 3600 mm
- opony radialne, bezdętkowe
- łyżka z przykręcaną listwą, o pojemności minimum 3,0 m<sup>3</sup>

- wyposażenie : układ amortyzacji łyżki, awaryjne wspomaganie układu kierowniczego, centralne smarowanie, pełne błotniki

#### Fabrycznie nowy wózek widłowy


Jest niezbędny do:

- przewożenia i wysypiania surowców wtórnych
- przepychania odpadów pod kabiną sortowniczą do przenośnika kanałowego w celu ich zbelowania w prasie kanałowej,
- odbierania balotów z prasy kanałowej i ich przetransportowania do boksów na surowce wtórne,
- podnoszenia i transportowania przedmiotów i pojemników

Podstawowe dane techniczno- eksploatacyjne maszyny :

- Napęd gazowy.
- Pozycja pracy: siedząca.
- Całkowity udźwąg: min.. 2000kg.
- Waga wózka: 3000-4500 kg.
- Ogumienie pneumatyczne.
- Wysokość podnoszenia: min 3,3 m
- Widły min 40x100x1100.
- Osprzęt dodatkowy: pług do spychania odpadów komunalnych, chwytak hydrauliczny do zbelowanych odpadów, widły uniwersalne, szufla do transportu odpadów, szybkozłączce hydrauliczne,
- rozdzielacz sprzężony z blokadą podnoszenia i przechylania masztu w przypadku, gdy operator opuści fotel lub przekręci klucz do pozycji wyłączenia.
- Fotel z czujnikiem obecności, sygnalizacją dźwiękową pozycji hamulca ręcznego oraz systemem automatycznego przełączania napędu w położenie neutralne, gdy operator opuści wózek przy silniku.
- Kabina zapewniająca doskonałą widoczność, daszek ażurowy, przejrzysty. Układ przełączników, dźwigni i pedałów ergonomiczny.
- Konstrukcja wózka powinna spełniać przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na dzień dostawy.
- Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
- Dobra widoczność wideł i wbudowany przesuwnik.
- Oświetlenie miejsca pracy i drogi.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

  
 Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Sprawę prowadzi: Anna Lis, tel. 71 319 13 46,

Sporządził: Karolina Pasek, tel. 71 319 13 39



