


## Huśtawka stalowa bocianie gniazdo



2.3 m



7.7 m

### DANE TECHNICZNE

Max. wysokość upadku	1,4 m
Wymiary (dł x szer x wys)	2,61 x 2,11 x 2,51 m
Powierzchnia zderzenia	7,7 x 2,3 m
Pole powierzchni zderzenia	17,5 m <sup>2</sup>
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2009

### Dostępne opcje:

	PREMIUM	PREMIUM PLUS
STAL	elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo	słupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
KOTWIENIE	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15
ŁAŃCUCHY	łańcuchy ze stali nierdzewnej	łańcuchy ze stali nierdzewnej
DODATKI	belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki	belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki